

Directorio Electrónico Multilínea Tricolor – Uso Interior



Modelo: Directorio-0816-1.4

Descripción: Directorio electrónico multilínea para uso en interior, despliegue de información alfanumérica.

Tamaño de gabinete: Equipo para pared: 69.82 cm (Altura) x 64.64 cm (Largo) x 7.62 cm (Profundidad).

Equipo con pedestal: 172.82 cm (Altura) x 64.64 cm (Largo) x 50.8 cm (espesor de la base).

Peso: Equipo para pared: 14 kg, Equipo con pedestal: 40 kg

Area Electrónica (Display): 48.26cm x 42.67cm

Matriz: 8 líneas x 16 caracteres por línea de 1.4" de altura

Altura de carácter: 1.4" (3.56 cm).

No. de líneas máximas para despliegue de información: 8

No. Máximo de caracteres de 1.4" por línea: 16

Colores de despliegue de información: Rojo-Verde-Ambar

Angulo de visibilidad horizontal: 160°

Despliegue de hora y fecha: Si

Brillantez: 100 NIT uso interior

Efectos: distintos efectos para desplegar información

Velocidades: distintas velocidades para desplegar información

Respaldo de Memoria: Hasta por 30 días sin pérdida de información en caso de falla en el suministro eléctrico.

Programación: Por control remoto inalámbrico, opción de programación mediante software (RS232 ó RS485) o vía ethernet, requiere accesorios adicionales.

Requerimiento eléctrico: 110 - 120 VAC

Consumo de energía: 200 W

Incluye: Tablero electrónico, control remoto de programación y manual de programación.



Directorio Electrónico Multilínea Tricolor – Uso Interior



Modelo: Directorio-0824-1.4

Descripción: Directorio electrónico multilínea para uso en interior, despliegue de información alfanumérica.

Tamaño de gabinete: Equipo para pared: 69.82 cm (Altura) x 88.97 cm (Largo) x 7.62 cm (Profundidad).

Equipo con pedestal: 172.82 cm (Altura) x 88.97 cm (Largo) x 50.8 cm (espesor de la base).

Peso: Equipo para pared: 18 kg, Equipo con pedestal: 43 kg

Area Electrónica (Display): 69.85cm x 42.67cm

Matriz: 8 líneas x 24 caracteres por línea de 1.4" de altura

Altura de carácter: 1.4" (3.56 cm).

No. de líneas máximas para despliegue de información: 8

No. Máximo de caracteres de 1.4" por línea: 24

Colores de despliegue de información: Rojo-Verde-Ambar

Angulo de visibilidad horizontal: 160°

Despliegue de hora y fecha: Si

Brillantez: 100 NIT uso interior

Efectos: distintos efectos para desplegar información

Velocidades: distintas velocidades para desplegar información

Respaldo de Memoria: Hasta por 30 días sin pérdida de información en caso de falla en el suministro eléctrico.

Programación: Por control remoto inalámbrico, opción de programación mediante software (RS232 ó RS485) o vía ethernet, requiere accesorios adicionales.

Requerimiento eléctrico: 110 - 120 VAC

Consumo de energía: 200 W

Incluye: Tablero electrónico, control remoto de programación y manual de programación.

