



Tableros Unilínea



Modelos Interiores

Dimensiones

Peso

Matriz

Caracteres por Línea

Alimentación Eléctrica

LT-213C

66 x 10 x 3 cms.

1.4 kg.

7 x 80

13

5 V cd @ 4A

LT-220C

96 x 10 x 3 cms.

2 kg.

7 x 120

20

5 V cd @ 8A

LT-226C

126.5 x 10 x 3 cms.

2.5 kg.

7 x 160

26

5 V cd @ 8A

Especificaciones Técnicas

Despliegue de información alfanumérica en tres colores básicos: rojo, verde y ámbar, con 16 estilos de color, programación a través de teclado inalámbrico o vía PC por RS232 con software en ambiente Windows 95/98/2000/XP/7

- Caracteres de 2.1" de altura (5.33 cm)
- 24 efectos para despliegue de información.
- 16 estilos de color
- 7 estilos de letra distintos.
- Función de programación de encendido y apagado
- Despliegue de hora y fecha (día de la semana en inglés).

- Función de programación de Alarmas (beeps).
- Calendarización de Mensajes.
- 8 Gráficos PRE-programados y 8 gráficos para ser diseñados por el usuario.
- Capacidad de memoria de 7,000 caracteres (con teclado inalámbrico)
- Por software se pueden enviar 2,100 caracteres únicamente.
- 99 memorias para programar mensajes (programables por teclado inalámbrico)
- Función de unión de secuencias de mensajes con almacenamiento de memoria en 10 archivos.

- Angulo de visibilidad de 160°.
- Despliegue de caracteres en español e idiomas europeos.
- Respaldo de memoria de mensaje hasta por 30 días.
- Fácil instalación y programación.
- Requerimiento eléctrico: 110 V ca.

Kit Incluye: pantalla electrónica, teclado inalámbrico de programación, adaptador de corriente, ménsulas de instalación, software de programación y cable de comunicación y manual de programación en español.

