

Hoja de datos de la pantalla plana interactiva serie S65/75/86M3Pro-T1516



Serie S65/75/86M3Pro-T1516



- Con tecnología Android 14.
- Cámara AI incorporada de 48 megapíxeles + micrófono de 8 matrices.
- Seguimiento de rostros + Seguimiento de oradores.
- Tecnología Zero-bonding + vidrio AG para una visualización más clara.
- Ajuste inteligente de la luz de fondo+ atenuación DC (antiparpadeo) para protección ocular.
- Pantalla dividida, tareas paralelas.
- USB tipo C con todas las funciones.
- WiFi 6, doble banda 2,5/5GHz.
- Proyección de pantalla inalámbrica.

4K

Resolución

20 Touches

Infrarrojo

50000 Horas

Tiempo de Vida

Especificaciones

Producto Modelo	S65M3Pro-T1516	S75M3Pro-T1516	S86M3Pro-T1516
Tamaño de Visualización			
Parámetros de Visualización	1428.48(H)*803.52(V)mm	1649.664(V)*927.936(V)mm	1895.04(V)*1065.96(V)mm
Tamaño de Pixel	0.372(H)*0.372(V)mm	0.430(H)*0.430(V)mm	0.4935(H)mm*0.4935(V) mm
Resolución	3840*2160		
Tipo de Retroiluminación	DLED		
Brillo	400 cd/m2	400 cd/m2	400 cd/m2
Relación de Contraste	4000:1	3000:1	3000:1
Frecuencia de Actualización	60Hz		
Tiempo de Respuesta	8ms		
Profundidad de Color	1.07B (10bit)		
Gama de Colores	72% NTSC (Typ.)		
Ángulo de Visión	178°/178°		
Tiempo de Vida	≥50000h		
Camara			
Tipo de Cámara	AI (Seguimiento del hablante+Seguimiento facial)		
Pixel	48 Mega Píxeles		
Ángulo de Perspectiva	≥92°		
Matriz de Micrófonos			
Cantidad de Micrófonos	8 matrices		
Tipo de Micrófono	Tipo de reducción de ruido		
Distancia de Recogida	≥ 8 metros		
Sistema de Audio			
Altavoz	(8Ω 16W)*2		
Canal de Audio	2.0		
Especificación Táctil			
Tecnología Táctil	Infrarroja		
Puntos de Contacto	20 Toques		
Objeto Inductivo	Dedo, lápiz óptico y cualquier otro objeto no transparente.		
Tamaño Inductivo	Diámetro ≥ 2mm		
Resolución Táctil	32768*32768		
Altura de Inducción	3.5 mm		
Precisión Táctil	±1 mm (≥90 % del área táctil)		
Tiempo de Respuesta	≤7ms		
Vida Operativa	Más que 60,000,000 clicks		
Soporte de Sistema	Windows11/10/8/7/ XP/Android/Linux/Mac OS		
Vidrio del Panel Táctil	Vidrio AG (Espesor: 4 mm, Dureza: 7H)		

Especificación de Android				
CPU		Cortex A73*4+A53*4 /2.2GHz		
GPU		Mali G52*8		
RAM		4/8GB		
ROM/FLASH		32/128GB		
OS.		Android 14.0		
Bluetooth		5.0		
Networks		WIFI 6 (IEEE 802.11 ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz) / LAN(10/100/1000M)		
I/O Port				
Frontal I/O	USB 3.0	*2		
	HDMI IN	*1		
	TOCAR	*1		
	TYPE - C	*1 (Solo USB y carga, sin función de transmisión de video)		
Rear I/O	SALIDA DE AUDIO	*1		
	TOQUE (USB3.0)	*2		
	SALIDA HDMI	*1		
	DP ENTRADA	*1		
	RS232	*1		
	SALIDA ÓPTICA	*1		
	VGA ENTRADA	*1		
	AUDIO DE ENTRADA	*1		
	RJ45 ENTRADA	*1		
	RJ45 SALIDA	*1		
	ENTRADA HDMI	*2		
	USB 2.0	*1		
	USB 3.0	*2		
	TYPE-C	*1 (Función completa)		
Accesorios				
Cable de alimentación		*1		
Aguja		*2		
Soportes de montaje VESA		*1(600*400mm)	*1(800*400mm)	*1(800*600mm)
Tornillos de fijación		*1(M8*25mm)		
Soporte de suelo móvil		(Opcional 1)		
Dongle inalámbrico para compartir pantalla (para PC)		(Opcional 2)		
Boligrafo inteligente con infrarrojos		(Opcional 3)		
OPS PC		(Opcional 4)		
Tipo de computadora		PC modular Intel Core Series tipo complemento		
Configuración		i3/i5/i7		
Interfaz de operaciones		80 - PN		
Otras				

Tamaño del producto (mm)	1483×904.5×116.5	1705.5×1029.6×116.5	1951.7×1168.3×116.5
Tamaño del embalaje (CTN/cm)	164×21×104	186×21×117	212×21×131
NW. (Kgs)	36.8	47.6	61.5
CW. (Kgs)	45.4	63.5	79.2
Consumo de energía	≤280W	≤320W	≤450W
Energía en espera	≤0.5W		
Fuente de alimentación	100~240V AC 50/60Hz		
Ambiente de trabajo	-10°C-50°C @ 10%-90%		
Entorno de almacenamiento	-20°C-60°C @ 10%-90%		